


KU式 圧油装置

[KU-POS-200R型]

[輪軸分解用 超高压潤滑油圧送装置]

特 徴

- 本装置は、車輪軸から車輪や大歯車を抜き取る際、圧入部に高圧で油を送り込み抜き取りし易くする為の装置です
- 圧力は最大200MPaの超高压です
- コンパクトなワゴンタイプで取り回しやすく、邪魔になりません
- 工場内の軌道も気にせず移動できる6輪タイプ
- 油の給油はワゴン上部から容易に行うことができます
- タンク内の油量が少なくなると、警告灯が点滅します



ユニバーサル機器株式会社

大阪府茨木市宮島3-2-15

TEL 072-632-7171

f a x 072-632-9009

仕様

操作方法	操作盤の押しボタンスイッチ・流量調整弁
安全装置	油残量警告灯
油圧ホース長	3 m
電動油圧ポンプ 出力	0.4 kW
最大圧力	200 MPa (出荷時設定180MPa)
最大吐出量	50Hz時 0.35 L/min 60Hz時 0.42 L/min
油種	ISO VG46
有効油量	10 L
電源	三相交流200V電源



操作はシンプルなボタン式で
吐出量の調整も容易です



ワゴン上部から容易に給油可能



ニップルはワンタッチカプラーで取り外しでき、容易に取り付け可能



油圧ホースはスマートに収納でき、
電源コードリールも備えます